



Pulit

Kernkleber

Pulit Kernkleber sind universell einsetzbare und selbstaushärtende Klebepasten auf anorganischer Basis.

Anwendung:

Pulit Kernkleber sind selbstaushärtender Kaltkleber zum Kleben von Kern- und Formteilen und zum Abdichten von Gussformen. Pulit Kernkleber ist besonders geeignet zum Kleben von Kernsegmenten, Kernpaketen und zum Reparieren gebrochener Form- und Kernteile, die im Wasserglas-CO₂ oder im Kaltharzverfahren hergestellt wurden.

Eigenschaften:

Pulit Kernkleber sind nach dem Aushärten im Vergleich zu organischen Klebern besonders gasarm.

Produktdaten:

Sorte	Farbe	Dichte	Viskosität, (Brookfield Viskosimeter, interne Messung bei der Herstellung)
		[g/cm ³]	[Pa·s]
Pulit P (Standard)	rotbraun	1,8	56 - 61
Pulit F	rotbraun	1,8	43 - 49
Pulit G	beige	1,8	39 - 45

Die Aushärtung erfolgt vorzugsweise bei Raumtemperatur, wird durch Trocknung beschleunigt.

Verarbeitung:

Den Kernkleber vor der Verarbeitung homogen aufrühren bzw die Tuben durchkneten. Den Kernkleber dünn auftragen und sofort zusammenkleben, um Hautbildung zu vermeiden. Je nach Größe der Formen oder Kerne sind die Klebestellen nach ca. 30 Min. weitgehend transport- und gießfest. Vollständige Aushärtung der Klebestellen nach ca. 12 - 24 Stunden.

Besondere Merkmale:

Nicht vollständig ausgehärteter Kleber kann im Kontakt mit flüssigem Metall zur Gasbildung führen. Hierauf ist beim Auftragen des Klebers zu achten.

Liefergebinde und Verpackung:

Tuben à 1,0 kg und 1,5 kg (in 40 kg Hobbocks oder 20 kg Karton)
Eimer à 15 kg und 25 kg, Zylindrische Hobbocks à 40 kg

Lagerung:

Bei normaler Raumtemperatur 5 - 25°C lagern. Nach Gebrauch die Tuben und Behältnisse sofort verschließen. Material frostfrei lagern. In Tuben ist **Pulit** Kernkleber ca. 6 Monate haltbar.

Vorstehende Angaben erfolgen nach bestem Wissen und sorgfältiger Prüfung. Wir gewährleisten einwandfreie und gleichbleibende Beschaffenheit unserer Produkte, haften jedoch nicht für Weiterverarbeitungsergebnisse, die in der Regel außerhalb unseres Einflussbereiches entstehen. Sicherheitsdatenblätter sind verfügbar und können bei KBO angefordert werden.

Pulit / DE / 2105