

## Dikaflex

Abdichtschnüre

**Dikaflex** ist eine plastische, asbestfreie Dichtungsschnur aus nicht verhärtenden Materialien von stets gleichbleibender Qualität und Stärke. Dikaflex Dichtschnüre werden gebrauchsfertig angeliefert.

### Anwendung:

**Dikaflex** wird in der **Form- und Kernmacherei** verwendet, insbesondere im **Stahl-** und **Eisenguss** sowie im **Nichteisenmetallguss**. Mit **Dikaflex** Dichtschnüren werden Teilungsfugen von Formen und Kernen aus allen Formstoffen abgedichtet. Weitere Anwendung ist die Abdichtung von Kokillen und auch Deckelpfannen in Gießereien und Stahlwerken.

### Eigenschaften:

**Dikaflex** härtet nicht aus, durch die hohe Temperatur des Metalls bzw. der Formen trocknet und zerfällt **Dikaflex** vollständig und hinterlässt keine schädlichen Rückstände im Sand.

### Verarbeitung:

**Dikaflex** Abdichtschnüre werden entsprechend der Größe der Teilungsfuge aufgelegt. Ein Durchbruch des flüssigen Metalls und somit ein Auslaufen der Form oder ein Eindringen des Metalls in die Kernluft wird verhindert.

### Verpackung/ Liefergebinde:

| Durchmesser<br>[mm] | Kartoninhalt<br>[m] | Kartongewicht<br>[kg] | Karton/ Palette |
|---------------------|---------------------|-----------------------|-----------------|
| 4                   | 604                 | 14,5                  | 32              |
| 4,5                 | 499                 | 15                    | 32              |
| 5                   | 414                 | 16,5                  | 32              |
| 6                   | 307                 | 15                    | 32              |
| 7                   | 394                 | 30                    | 24              |
| 8                   | 312                 | 26                    | 24              |
| 9                   | 249                 | 26                    | 24              |
| 10                  | 211                 | 27                    | 24              |
| 12                  | 158                 | 28                    | 24              |
| 14                  | 108                 | 30                    | 24              |
| 16                  | 83                  | 28                    | 24              |
| 18                  | 67                  | 31                    | 24              |
| 20                  | 53                  | 30                    | 24              |
| 24                  | 36                  | 30                    | 24              |
| 30                  | 22,4                | 27                    | 24              |

Die Schnüre haben jeweils eine Länge von 80 cm, weitere Durchmesser sind auf Anfrage möglich.

### Wichtiger Hinweis:

Da unsere Abdichtschnüre auch natürliche Rohstoffe enthalten, deren Beschaffenheiten immer kleinen Schwankungen unterliegen, weisen wir darauf hin, dass das Endprodukt (Durchmesser) eine Toleranz von +/- 3-5% aufweisen kann.

### Lagerung:

Kühl, jedoch frostfrei in verschlossener Originalverpackung mindestens 1 Jahr.

Vorstehende Angaben erfolgen nach bestem Wissen und sorgfältiger Prüfung. Wir gewährleisten einwandfreie und gleichbleibende Beschaffenheit unserer Produkte, haften jedoch nicht für Weiterverarbeitungsergebnisse, die in der Regel außerhalb unseres Einflussbereiches liegen. Ein Sicherheitsdatenblatt ist auf Anfrage erhältlich.

Dikaflex / DE / 2508